

DESCRITIVO TÉCNICO
FILTRO PLISSADO ABSOLUTO BACTERIOLÓGICO 30" X 2 ½"



DESCRITIVO TÉCNICO

FILTRO PLISSADO ABSOLUTO BACTERIOLÓGICO 30" X 2 ½"

Características:

Elemento filtrante plissado absoluto bacteriológico.

Finalidade:

Retenção de partículas sólidas suspensas no líquido a ser filtrado.

Aplicação:

Os filtros plissado absoluto, são utilizados para retenção de partículas e bactérias suspensas na água, ar ou líquidos em geral. Podem ser utilizados para filtração de água, tintas especiais ou ser instalado em respiro de tanque de caminhões e reservatório de líquidos em indústrias alimentícia, química e farmacêutica.

Dados Técnicos:

Grau de filtração: 0.22 ou 0.45micras absoluta;

Vazão Máxima: Até 3.000 litros/hora;

Material: Polipropileno;

Temperatura máxima: 60° C;

Pressão mínima: 1 kgf/cm²;

Pressão máxima: 7 kgf/cm²;

Perda de carga: Média de 0,5 kgf/cm².

Características Físicas:

Estrutura: Polipropileno

Plissas: Polipropileno absoluto

Vedações: Silicone

Altura : 30" (760 mm);

Diâmetro externo: 2 ½" (63,5 mm);

Diâmetro interno: 28 mm;

Extremidades: Aberto dos dois lados

Peso: 720g;

Obs: Os dados podem variar dependendo do líquido a ser filtrado e da quantidade de partículas em suspensão.